JULIO GARCIA

www.jgsenalizacion.com
info@jgsenalizacion.com
Pol. Ind. Raco Canyares, parcelas 7-8
Apartado de correos 58
46660 Manuel (Valencia)
Tfno.- 96 226 82 58 y 96 223 58 23
Fax.- 96 226 81 17

Ref. 157/1572518/157255

CINTA ANTIDESLIZANTE ADHESIVA NEGRA



Las cintas adhesivas antideslizantes permiten evitar caídas en superficies resbaladizas tanto en el ámbito doméstico como industrial. Ayuda a las superficies dotándolas de antideslizante. Apropiado para zonas deslizantes como bordes de peldaños y zonas de gran tránsito, como por ejemplo escaleras, rampas, suelos, almacenes, etc.

Cinta antideslizante con base autoadhesiva adecuada para la aplicación en superficies lisas. Resistente al agua marina. No contienen elementos radioactivos, ni fósforo ni plomo

Peso:	0,72Kgr / 0,36Kgr / 0,12Kgr
Material:	PVC con adhesivo acrílico, antideslizante mediante oxido de aluminio
Color:	Negro
Presentación:	1uds de medidas 50mm x 18m, 25mm x 18m o 25mm x 5m
Cajas:	8uds de medidas 370x380x130mm 16uds de medidas 370x380x130mm 36uds de medidas 370x380x130mm
Almacenaje:	Almacenar en lugar ventilado, seco y fresco a ser posible a una temperatura ambiente entre 10 y 40ºC
Instalación:	La superficie donde se vaya a instalar debe de estar limpia y sin restos de polvo para que se adhiera como corresponde. Una vez limpia la superficie instalarlo con una espátula de rotulista. No utilizar con temperaturas inferiores a -10°C. Se recomienda realizar pruebas previas en superficies porosas antes de su aplicación.

JULIO GARCIA

www.jgsenalizacion.com
info@jgsenalizacion.com
Pol. Ind. Raco Canyares, parcelas 7-8
Apartado de correos 58
46660 Manuel (Valencia)
Tfno.- 96 226 82 58 y 96 223 58 23
Fax.- 96 226 81 17

DATOS TÉCNICOS	
Soporte	PVC Blanco
Protección	Papel blanco
Adhesivo	Acrílico
Espesor total	0.8 ± 0.2mm
Material antideslizante	Oxido de aluminio
Adhesividad	1600G / 25mm ↑
Resistencia a la rotura	6.0Kg / 25mm ↑
Alargamiento a la rotura	25% ↑
Resistencia a la temperatura	-5°C a 50°C

Las cintas que aquí les presentamos superan los siguientes test:

- Reach Test (144 items of svhc), es decir que no son perjudiciales
- RoHs Test, es decir no son conductores de la electricidad
- Lead Test, es decir es peligroso para los niños
- DMF test, es decir libre de DMF
- Waterproor Test, es decir resistente al agua
- UV Resistance Text, es decir resistente a los rayos UV

REFERENCIAS:

Referencias	Descripción
157	Rollo de cinta antideslizante NEGRA de 50mm x 18m
157-2518	Rollo de cinta antideslizante NEGRA de 25mm x 18m
157-255	Rollo de cinta antideslizante NEGRA de 25mm x 5m



